

Backlit Creative CHF-1

Fișă tehnică

DESCRIEREA PRODUSULUI:

Material flexibil de tip backlit compus dintr-o țesătură de poliester special, printabil cu solvent, ecosolvent, UV și Latex.

Are suprafața albă, lucioasă, permite o uscare rapidă a printurilor și o excelentă difuzie a luminii.

COMPOZIȚIE: 100 % Poliester

LĂȚIME: până la 3.20m

CARACTERISTICI	Unitate de măsură	SPECIFICAȚII	METODA TEST
Material de bază	Denier	300D X 500D	(High tenacity yarn) 100%PES
Construcție	weaving/inch	18x12	-
Greutatea țesăturii	g/m ²	55 ± 5	DIN 53352 BS3424 Metoda 5B
Greutatea PVC	g/m ²	385 ± 5	DIN 53352 BS3424 Metoda 5B
Greutatea totală	g/m ²	440 ± 10	DIN 53352 BS3424 Metoda 5B
Grosime	mm	0,35 ± 0,02	DIN EN ISO 2286-3
Lățime	cm	până 320	-
Rezistența la întindere	N/5cm	pe Lungime: 535 pe Lățime: 450	DIN53352 BS3424
Rezistența la rupere	N	pe Lungime: 120 pe Lățime: 100	DIN53352 BS3424
Aderența	N/5cm	60	DIN53357 BS3425 Metoda 9B
Rezistența la temperaturi	° C	-20 ... +70	DIN53357 BS3425 Metoda 10
Inflamabilitate	Nu este rezistent		

NOTĂ: Această fișă tehnică nu este contractuală și este bazată pe rezultate medii ale materialelor aflate în producție la momentul actual. Dacă nu se stabilește altfel, valorile notate nu vor fi considerate ca valori minime ce trebuie îndeplinite. Cumpărătorul este responsabil pentru alegerea aplicației potrivite. Detaliile tehnice pot fi modificate fără anunț prealabil, vă rugăm să contactați departamentul tehnic pentru orice informație v-ar fi de folos.